

ICBPW362418

**ÖZELLİKLER**

Onlarca yıllık kullanım için titizlikle test edilmiştir

Satış sonrası destek

Dayanıklı paslanmaz çelik yapı

El işçiliği ile kaynaklanmış bağlantı noktaları ve kıvrılmış köşe hatları

Daha şık bir görüntü için gömülü kontrol paneli

İhtiyacınıza göre farklı kademelerde motor hızı

Parlak halojen aydınlatmalar

Soğuk havanın dışarıdan içeri girişini minimize eden tek yönlü damper.

Dahili ve harici motor seçenekleri

Aşırı ısı algılandığında güvenlik amacıyla davlumbazı otomatik olarak çalıştıran Isı Nöbetçisi Sistemi

**AKSESUARLAR**

97 cm yüksekliğinde raflı veya rafsız arka panel

15 cm, 30 cm, 46 cm, 61 cm ve 76 cm yüksekliğinde paslanmaz çelik kanal kapakları

Yatay Tahliye Kiti


**MOTOR SEÇENEKLERİ**

- 1521 CMH İç Motor
- 1528 CMH Dış Motor
- 2028 CMH Dış Motor
- 2535 CMH Dış Motor

## ÜRÜN BİLGİLERİ

Model	ICBPW362418
Ölçüler	914mm G x 457mm Y x 610mm D
Ağırlık	35 kg
Elektrik Bağlantısı	220-240 V; 50/60 Hz
Elektrik Akımı	≤ 6 A
Tahliye	Dikey veya Yatay
Baca Çapı	250 mm
İdeal Davlumbaz - Tezgah Arası Mesafe	Min. 762 mm Max. 914 mm

## ELEKTRİK BAĞLANTISI



**NOT :** Parantez içindeki boyutlar aksi belirtilmedikçe milimetre cinsindedir.

## ÖLÇÜLER

