

ICBCG365P/S



ÖZELLİKLER

Onlarca yıllık kullanım için titizlikle test edilmiştir

Satış sonrası destek

Kıvılcım ateşleme sistemi alev söndüğünde otomatik olarak tekrar ateşler

Çift Çıkışlı Brülörün alt katmanı yavaş yavaş kaynatma ve eritme sağlar

Kolay temizlenebilir sızdırmaz brülör kapağı

İkonik kırmızı kontrol düğmeleri (siyah veya paslanmaz çelik seçenekler)

Tencere ve tavaların kolay hareket ettirebileceğiniz döküm demir ızgaralar

Çift Çıkışlı Brülörler, 17 MJ'den bir soluk kadar narin bir alev seviyesine inebilir.

AKSESUARLAR

İkonik Kırmızı, Siyah Veya Fırçalanmış Paslanmaz Çelik Kontrol Düğmeleri

Wok Izgara

Yüksek Kurulum İçin Doğal Gaz Kiti



DÜĞME SEÇENEKLERİ



BRÜLÖR ADEDİ VE GÜÇLERİ

- 3 - 9 MJ/h Burner
- 1 - 12 MJ/h Burner
- 1 - 17 MJ/h Burner

ÜRÜN BİLGİLERİ

Model	ICBCG365P/S
Ölçüler	914mmW x 102mmH x 533mmD
Ağırlık	30 kg
Elektrik Bağlantısı	220-240 V; 50/60 Hz
Elektrik Akımı	0.2 A
Gaz Bağlantısı	Doğal Gaz - 19 mm; LPG - 13 mm
Gaz Girişi	B Sınıfı veya D Sınıfı
Kablo Uzunluğu	1 metre

NOT : Parantez içindeki boyutlar aksi belirtilmedikçe milimetre cinsindedir.

ÖLÇÜLER

